

ATH M®72 + A34 Plus WDK

Product Images



Description

- Pneumatyczna blokada głowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości poziomej i pionowej od felgi
- Sterowanie za pomocą ergonomicznie umiejscowionych pedałów
- Z ramieniem montażowym ATH A34, ramie pneumatycznie sterowane do pracy z kołami niskoprofilowymi, UHP i run-flat
- Samocentrujący, wstępnie regulowany system 4-szczękowy, 3-krotna szybka regulacja
- Podwójnie działający aluminiowy siłownik odbijacza i boczny odbijacz z systemem antyzaciskowym
- Zawiera uchwyt szybkomocujący, pneumatyczny palec montażowy i zestaw WDK
- Idealna do kół samochodów osobowych i dostawczych, a z dodatkowymi akcesoriami również do kół motocyklowych

Additional Information

Zakres mocowania w / wy	11 – 30 " / 9 – 26 "
Szerokość felgi	4 – 13 "
Max. średnica koła	1.050 mm
Dopływ sprężonego powietrza	10 bar
Zakres pracy odbijacza	83 – 350 mm
Siła odbijacza	2.500 kg
Prędkości montażowe	6 and 12 U/min
Moc napędowa	0,75 / 0,90 kW
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Poziom hałasu	70 dB(A)

