

ATH Frame Lift® 35FZ

Product Images



Description

- Solidny podwójny podnośnik nożycowy z napędem hydraulicznym, prawie bezobsługowy
- Wydajna jednostka hydrauliczna z zaworem opuszczania zależnym od obciążenia
- Bardzo niska wysokość najazdu tylko ok. 105 mm
- Nadaje się do instalacji i użytkowania na podłodze oraz opcjonalnej instalacji na poziomie podłogi
- Sekwencyjna kontrola hydrauliczna (siłownik główny i pomocniczy) zapewnia równomierne podnoszenie i opuszczanie nożyc; blokada opuszczania (nie wymaga zapadki bezpieczeństwa ani sprężonego powietrza) fotokomórka do stałej kontroli prędkości
- Blokada opuszczania (nie wymaga zapadki zabezpieczającej ani sprężonego powietrza)
- Z mechanicznym systemem wahaczy, aby móc podnosić z pełną mocą od dołu
- Awaryjny system opuszczania do opuszczania w przypadku awarii zasilania, stop CE i sygnał dźwiękowy podczas opuszczania
- Idealnie sprawdza się w warsztatach lakierniczych i blacharskich, naprawach, serwisach hamulcowych i oponiarskich

Additional Information

Udźwig	3.500 kg
Wysokość podnoszenia	1.900 mm
Wysokość najazdu	105 mm
Długość platform	1.547 – 2.270 mm
Szerokość platform	625 mm
Moc napędowa	2,6 kW
Podnoszenie/obniżanie	ca. 50 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm

