

ATH Matrix Lift 2.65

Product Images



Description

- Elektrohydrauliczny podnośnik 2-kolumnowy z modułem szybkiego podnoszenia i funkcją opuszczania zależną od obciążenia
- **Synchro Control:** Specjalne sterowanie hydrosynchroniczne do synchronizacji bez lin kompensacyjnych
- **Safety Control:** Elektronicznie monitorowana synchronizacja i elektromagnetyczne rygle bezpieczeństwa
- **Blokada bezpieczeństwa:** sterowanie opuszczaniem ładunku do rygli bezpieczeństwa
- 4-punktowe prowadzenie wózka podnoszącego dla optymalnego przenoszenia ładunku
- **Wielofunkcyjne teleskopowe ramiona, z podwójnymi przegubami**
(np. od Smarta do Sprintera/Craftera z długim rozstawem osi)

Additional Information

Udźwig	6.500 kg
Wysokość podnoszenia	2.165 mm
Szerokość prześwitu	2.768 mm
Szerokość całkowita	3.920 mm
Gesamthöhe	5.850 mm
Części ramion nośnych	3
Moc napędowa	3 kW
Podnoszenie/obniżanie	ca. 50 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	min. C25/30 6.000 x 4.000 x 250 mm

