

ATH 7258

Product Images



Description

- Elektrohydrauliczne podnoszenie, opuszczanie i zacisk za pomocą czterech ramion, napęd elektryczny do obracania ramienia zaciskowego
- Ramie mocujące na prowadnicy jest ruchome w obu kierunkach, automatycznie obrotowe i składane
- Dwie prędkości montażowe (5 i 10 obr./min)
- Montaż kół o średnicy do 2.600 mm
- Ruchoma jednostka sterująca z joystickiem i nożnym pedałem
- Perfekcyjna do pracy z kołami samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych i rolniczych z zakresem mocowania koła do 58 cali, oraz opcjonalne akcesoria do felg aluminiowych

Additional Information

Zakres mocowania	135 – 1.155 mm
Zwiększony zakres zaciskania	710 – 1.550 mm
Zakres mocowania	58 "
Max. średnica koła	2.600 mm
Max. Szerokość koła	1.500 mm
Max. waga koła	2.000 kg
Siła odbijacza	8.000 kg
Prędkości montażowe	5 & 10 U/min
Moc napędowa	3,3 / 4,0 kW
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Poziom hałasu	65 – 85 dB(A)

