ATH Single Lift® 25M

Product Images



Short Description

ATH Single Lift® 25M to elektrohydrauliczny podnośnik jednokolumnowy o udźwigu 2500 kg, wyposażony w agregat szybkiego podnoszenia oraz funkcję opuszczania zależną od obciążenia. Może być użytkowany mobilnie lub stacjonarnie – z wysokiej jakości zestawem jezdnym lub z trwałym mocowaniem do podłoża. Teleskopowe ramiona zapewniają elastyczne i bezpieczne podnoszenie pojazdów, czyniąc ATH Single Lift® 25M idealnym rozwiązaniem do oszczędzającej miejsce i wydajnej pracy w nowoczesnych warsztatach.

Opis

Elektrohydrauliczny podnośnik jednokolumnowy z jednostką szybkiego podnoszenia i funkcją opuszczania zależną od obciążenia

Centralna jednostka sterująca z zestawem zasilającym (230 V / 12 V)

Zastosowanie mobilne i stacjonarne dzięki wysokiej jakości kółkom lub możliwości zamocowania do podłoża

Safety Control: Elektromagnetyczne zapadki bezpieczeństwa, które automatycznie odblokowują się podczas podnoszenia i opuszczania

Safety Lock: Możliwość zablokowania obciążenia na mechanizmie bezpieczeństwa

DLS Lowering: Bezpośrednie opuszczanie z precyzyjnym zatrzymaniem na wymaganej wysokości roboczej

Wielofunkcyjne mocowanie za pomocą podwójnie teleskopowych ramion podporowych i płyt podporowych

Additional Information

Udźwig	2500 kg
Wysokość podnoszenia	1870 mm
Szerokość całkowita	2175 mm
Hauteur totale	2912 mm
Części ramion nośnych	2 St.
Moc napędowa	3 kW
Podnoszenie/obniżanie	60 | 60 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	C20/25 200 mm
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005

