ATH Single Lift® 35M

Product Images



Short Description

ATH Single Lift® 35M to elektrohydrauliczny podnośnik jednokolumnowy o udźwigu 3500 kg, wyposażony w agregat szybkiego podnoszenia oraz funkcję opuszczania zależną od obciążenia. Dzięki wysokiej jakości zestawowi jezdnemu jest mobilny i nie wymaga mocowania do podłoża. Wielofunkcyjny system podnoszenia z wysuwaną belką poprzeczną, podwójnie teleskopowymi ramionami oraz talerzami podporowymi z przedłużeniami 4 × 80 mm zapewnia elastyczne podnoszenie pojazdów i najwyższą wydajność w codziennej pracy warsztatu.

Opis

Elektrohydrauliczny podnośnik jednokolumnowy z jednostką szybkiego podnoszenia i funkcją opuszczania zależną od obciążenia

Centralna jednostka sterująca z zestawem zasilającym (230 V / 12 V)

Zastosowanie mobilne dzięki wysokiej jakości zestawowi kół, bez konieczności mocowania do podłoża

Safety Control: Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa, które automatycznie odblokowują się podczas podnoszenia i opuszczania

Safety Lock: Możliwość zablokowania obciążenia na mechanizmie bezpieczeństwa

DLS Lowering: Bezpośrednie opuszczanie z precyzyjnym zatrzymaniem na wymaganej wysokości roboczej

Wielofunkcyjne mocowanie za pomocą wysuwanej belki poprzecznej, podwójnie teleskopowych ramion podporowych i płyt podporowych, w tym 4 przedłużenia płyt podporowych o 80 mm

Additional Information

Udźwig	3500 kg
Wysokość podnoszenia	1853 mm
Szerokość całkowita	2215 mm
Hauteur totale	2725 mm
Części ramion nośnych	3 St.
Moc napędowa	3 kW
Podnoszenie/obniżanie	45 | 45 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	C20/25 200 mm
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005

