ATH Comfort Lift® 2.40

Product Images

Short Description

ATH Comfort Lift® 2.40 to elektrohydrauliczny podnośnik dwukolumnowy o udźwigu 4000 kg, wyposażony w agregat szybkiego podnoszenia do wydajnych prac warsztatowych. Dwie jednostki sterujące na obu kolumnach zapewniają maksymalną elastyczność i są wyposażone w zestaw energii: 230 V, sprężone powietrze oraz 12 V. Trzyczęściowe ramiona z podwójnie teleskopowymi talerzami podporowymi umożliwiają podnoszenie pojazdów od Smart po Crafter (średni). Niezwykle niska płyta najazdowa o wysokości zaledwie 20 mm skutecznie chroni przewody hydrauliczne i liny synchronizacji.

Opis

Elektrohydrauliczny podnośnik dwukolumnowy z modułem szybkiego podnoszenia i funkcją opuszczania zależną od obciążenia

Dwa panele sterujące umożliwiające elastyczne użytkowanie z obu kolumn

Zestaw zasilający (230 V / sprężone powietrze / 12 V) na obu panelach sterujących

Safety Control: Elektromagnetyczne zamki bezpieczeństwa automatycznie odblokowujące się podczas podnoszenia i opuszczania

Safety Lock: Możliwość mechanicznego zablokowania obciążenia w mechanizmie bezpieczeństwa

Wielofunkcyjne podnoszenie za pomocą 3-stopniowych ramion podnoszących oraz podwójnie teleskopowych talerzy podporowych (od np. Smart do Crafter o średnim rozstawie osi przy użyciu alternatywnych punktów podparcia)

Bardzo niska płyta najazdowa (wysokość = 20 mm) chroniąca przewód hydrauliczny i linki synchronizujące

Additional Information

Udźwig	4000 kg
Wysokość podnoszenia	2000 mm
Szerokość prześwitu	2500 mm
Szerokość całkowita	3542 mm
Hauteur totale	3140 mm
Części ramion nośnych	3 St.
Moc napędowa	3 kW
Podnoszenie/obniżanie	30 | 30 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	C 25/30 4000 x 2000 x 200 mm
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005