# ATH Comfort Lift® 2.35XL

## Product Images

## Short Description

ATH Comfort Lift® 2.35XL to elektrohydrauliczny podnośnik dwukolumnowy o udźwigu 3500 kg, wyposażony w agregat szybkiego podnoszenia zapewniający wydajną pracę. Dwie jednostki sterujące na obu kolumnach oferują maksymalną elastyczność, każda z zintegrowanym zestawem energii: 230 V, sprężone powietrze i 12 V. Trzyczęściowe ramiona z podwójnie teleskopowymi talerzami podporowymi umożliwiają podnoszenie pojazdów od Smart po Crafter (średni). Górna, regulowana belka poprzeczna zapewnia optymalne dopasowanie w każdym warsztacie.

## Opis

Elektrohydrauliczny podnośnik dwukolumnowy z modułem szybkiego podnoszenia i funkcją opuszczania zależną od obciążenia

Dwa panele sterujące umożliwiające elastyczne użytkowanie z obu kolumn

Zestaw zasilający (230 V / sprężone powietrze / 12 V) na obu panelach sterujących

Safety Control: Elektromagnetyczne zamki bezpieczeństwa automatycznie odblokowujące się podczas podnoszenia i opuszczania

Safety Lock: Możliwość mechanicznego zablokowania obciążenia w mechanizmie bezpieczeństwa

DLS Lowering - ezpośrednie opuszczanie z precyzyjnym zatrzymaniem na wymaganej wysokości roboczej

Wielofunkcyjne podnoszenie za pomocą 3-stopniowych ramion podnoszących oraz podwójnie teleskopowych talerzy podporowych (od np. Smart do Crafter o średnim rozstawie osi przy użyciu alternatywnych punktów podparcia)

Górna belka poprzeczna z przewodem hydraulicznym i linkami synchronizującymi

## Additional Information

| | |
|---|---|
| Udźwig | 3500 kg |
| Wysokość podnoszenia | 2000 mm |
| Szerokość prześwitu | 2500 mm |
| Szerokość całkowita | 3542 mm |
| Hauteur totale | 4280 mm |
| Części ramion nośnych | 3 St. |
| Moc napędowa | 3 kW |
| Podnoszenie/obniżanie | 30 \| 30 s |
| Napięcie pracy | 3x 400V / C16A |
| Fundament | C 25/30 4000 x 2000 x 200 mm |
| Kolor | RAL 7016 / RAL 9005 |