

ATH Matrix Lift® 2.65

Product Images



Short Description

ATH Matrix Lift® 2.65 to elektrohydrauliczny podnośnik dwukolumnowy o udźwigu 6 500 kg, wyposażony w agregat szybkiego podnoszenia zapewniający maksymalną wydajność. System Safety Control elektronicznie nadzoruje synchronizację i aktywuje elektromagnetyczne zapadki bezpieczeństwa. Podwójne ramiona przegubowe oraz teleskopowe talerze nośne umożliwiają podnoszenie pojazdów od Smart po Sprinter/Crafter. Konstrukcja bez ramy podstawy i regulowana wysokość zapewniają elastyczne warunki montażu.

Elektrohydrauliczny podnośnik 2-słupkowy z modułem szybkiego podnoszenia i funkcją opuszczania zależną od obciążenia

Synchro Control: Specjalne sterowanie hydrosynchroniczne do bezstopniowej synchronizacji bez lin zawieszenia

Safety Control: Elektronicznie monitorowana synchronizacja i elektromagnetyczne zatraski bezpieczeństwa

Blokada bezpieczeństwa: sterowanie opuszczaniem ładunku do zaczepów bezpieczeństwa

4-krotnie łożyskowany wózek podnoszący dla optymalnego przenoszenia ładunku

Wielofunkcyjny podbieracz dzięki podwójnie przegubowym ramionom i teleskopowym płytom nośnym (od np. Smart do Sprinter/Crafter z długim rozstawem osi)

Bez ramy podstawy i stałego połączenia, ze zmienną regulacją wysokości

Additional Information

Udźwig	6500 kg
Wysokość podnoszenia	2165 mm
Szerokość prześwitu	2800 mm
Szerokość całkowita	3920 mm
Hauteur totale	5850 mm
Części ramion nośnych	3 St.
Moc napędowa	3 kW
Podnoszenie/obniżanie	50 50 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	C 25/30 6.000 x 4.000 x 250
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005

