ATH Four Lift® 55P

Product Images



Short Description

ATH Four Lift® 55P to elektrohydrauliczny podnośnik czterokolumnowy o udźwigu 5500 kg, wyposażony w agregat szybkiego podnoszenia oraz funkcję opuszczania zależną od obciążenia, zapewniający wydajne procesy warsztatowe. Wielofunkcyjne podnoszenie dzięki przesuwnym platformom umożliwia elastyczne pozycjonowanie pojazdów. Płaskie platformy mogą być opcjonalnie wyposażone w zestaw do geometrii kół, co czyni Four Lift® 55P idealnym rozwiązaniem do prac serwisowych, kontrolnych i konserwacyjnych w profesjonalnych warsztatach.

Opis

Elektro-hydrauliczny podnośnik czterokolumnowy z zespołem szybkiego podnoszenia i funkcją opuszczania zależną od obciążenia

Centralna jednostka sterująca wraz z osłoną

ATH Four Lift 55AP: Pozioma szyna jezdna z wbudowanym zestawem do ustawiania kół

ATH Four Lift 55P: pozioma szyna jezdna, opcjonalnie zestaw do ustawiania kół

Precyzyjnie poziomowane karby i szyny

Kontrola bezpieczeństwa: Elektropneumatyczne zamki bezpieczeństwa, które automatycznie odblokowują się podczas podnoszenia i opuszczania

Safety Lock: możliwość zablokowania ładunku na mechanizmie zabezpieczającym

Wielofunkcyjne mocowanie dzięki bezstopniowo regulowanym szynom

Doskonała ochrona platformy wykonana ze specjalnego polimeru i podwójnie malowana proszkowo

Additional Information

Udźwig	5500 kg
Wysokość podnoszenia	2045 mm
Szerokość całkowita	3750 mm
Hauteur totale	3750 mm
Moc napędowa	4 kW
Podnoszenie/obniżanie	45 | 45 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Wysokość najazdu	275 mm
Długość platform	5600 mm

