ATH Four Lift® 55HAP

Product Images

Short Description

ATH Four Lift® 55HAP to elektrohydrauliczny podnośnik czterokolumnowy o udźwigu 5500 kg, wyposażony w agregat szybkiego podnoszenia oraz funkcję opuszczania zależną od obciążenia. Wielofunkcyjne podnoszenie dzięki przesuwnym platformom umożliwia elastyczne pozycjonowanie pojazdów. Precyzyjnie regulowane listwy zapadkowe i system platform zapewniają najwyższą dokładność. Płaska platforma posiada zintegrowany podnośnik osi o udźwigu 3,5 t oraz zestaw do geometrii kół i idealnie sprawdza się przy pracach serwisowych, konserwacyjnych i pomiarowych.

Opis

Elektro-hydrauliczny podnośnik czterokolumnowy z zespołem szybkiego podnoszenia i funkcją opuszczania zależną od obciążenia

Centralna jednostka sterująca wraz z osłoną

Równa szyna jezdna z wbudowanym podnośnikiem bez kół (nośność 3,5 t) i zestawem do ustawiania kół

Precyzyjnie poziomowane karby i system szyn

Kontrola bezpieczeństwa: Elektropneumatyczne zamki bezpieczeństwa, które automatycznie odblokowują się podczas podnoszenia i opuszczania

Safety Lock: możliwość zablokowania ładunku na mechanizmie zabezpieczającym

Wielofunkcyjne mocowanie dzięki bezstopniowo regulowanym szynom

Doskonała ochrona platformy wykonana ze specjalnego polimeru i podwójnie malowana proszkowo

Additional Information

Udźwig	5500 kg
Wysokość podnoszenia	2045 mm
Szerokość całkowita	3750 mm
Hauteur totale	2480 mm
Moc napędowa	4 kW
Podnoszenie/obniżanie	45 | 45 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Wysokość najazdu	275 mm
Długość platform	5600 mm