ATH Flex Lift® 30Z

Product Images



Short Description

ATH Flex Lift® 30Z to wysokiej jakości mid rise lift o udźwigu 3000 kg z napędem hydraulicznym, zaprojektowany z myślą o minimalnej konserwacji. Wydajny agregat hydrauliczny 230 V (C16A) zapewnia sprawne procesy pracy. Bardzo niska wysokość najazdu ok. 105 mm czyni go idealnym do pojazdów o niskim prześwicie. Mechaniczna synchronizacja poprzez dolne połączenie poprzeczne oraz podwójna hydrauliczna blokada opuszczania gwarantują maksymalne bezpieczeństwo – bez zapadek bezpieczeństwa i bez sprężonego powietrza. Ocynk ogniowy zapewnia niezawodną ochronę antykorozyjną.

Opis

Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny, praktycznie bezobsługowy

Mocna jednostka hydrauliczna (230V / C16A)

Bardzo niska wysokość przejazdu wynosząca tylko ok. 105 mm

Bez elektrycznych wyłączników krańcowych, węże hydrauliczne z osłoną

Synchronizacja mechaniczna dzięki krzyżowemu połączeniu na dole i podwójnemu układowi hydraulicznemu, blokada opuszczania (nie wymaga zapadki bezpieczeństwa ani sprężonego powietrza)

Podnoszenie od najniższej pozycji z pełną siłą

Ochrona antykorozyjna poprzez cynkowanie ogniowe

Awaryjny zawór opuszczania w przypadku awarii zasilania

Idealny do prac lakierniczych, blacharskich, obsługi opon i hamulców

Additional Information

Udźwig	3000 kg
Wysokość podnoszenia	960 mm
Szerokość całkowita	1952 mm
Hauteur totale	182 mm
Moc napędowa	2,2 kW
Podnoszenie/obniżanie	20 | 20 s
Napięcie pracy	230V / C16A
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Wysokość najazdu	105 mm
Długość platform	1450 mm

