

# ATH Cross Lift® 40 UGA

## Product Images

---



## Short Description

---

ATH Cross Lift® 40 UGA to Drive one platform lift wymagający minimalnej konserwacji, o udźwigu 4000 kg, z napędem hydraulicznym. Wycięcia pod obrotnice, mechanicznie blokowane płyty wychylne oraz free-wheel lift (4 t / 450 mm) umożliwiają prace serwisowe i geometrię kół. Szyny pod opcjonalny Rolling Jack, wpinane poprzeczki oraz metalowe pałki ochronne z wyłącznikiem do opcjonalnego oświetlenia LED 24 V uzupełniają wyposażenie. Pneumatyczne safety locks, stop CE i sygnał dźwiękowy przy opuszczaniu.

## Opis

---

Wysokiej jakości i wytrzymały podnośnik nożycowy z napędem hydraulicznym, prawie bezobsługowy.

Wydajny agregat hydrauliczny z zaworem opuszczania zależnym od obciążenia

Nadaje się do montażu na poziomie podłogi oraz do montażu na ziemi z opcjonalnym zestawem do montażu nad podłogą

Z wgłębieniami na płyty obrotowe z przodu, mechanicznie blokowane płyty obrotowe z tyłu, podnośnik bez kół (nośność: 4 t, wysokość podnoszenia: 450 mm), prowadnice do opcjonalnego podnośnika bezosiowego, wtykowe połączenia krzyżowe, z metalową osłoną bezpieczeństwa i przełącznikiem do opcjonalnego oświetlenia LED 24V.

Pneumatyczne zwalnianie zapadek bezpieczeństwa, CE-Stop i sygnał dźwiękowy przy opuszczaniu

System opuszczania awaryjnego do opuszczania w przypadku awarii zasilania, kontrola synchronizacji poprzez barierę świetlną

Idealnie nadaje się do odbioru, geometrii kół, naprawy i stacji kontroli reflektorów i systemów wspomagania kierowcy

## Additional Information

---

Udźwig	4000 kg
Wysokość podnoszenia	2160 mm
Szerokość całkowita	2140 mm
Hauteur totale	290 mm
Moc napędowa	3,5 kW
Podnoszenie/obniżanie	70   70 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Długość platform	4230 mm
Wysokość najazdu	295 mm

