ATH Cross Lift® 40 OGA

Product Images



Short Description

ATH Cross Lift® 40 OGA to Drive one platform lift wymagający minimalnej konserwacji, o udźwigu 4000 kg, z napędem hydraulicznym i dołączonym zestawem instalacji on-ground. Wycięcia pod obrotnice, mechanicznie blokowane płyty wychylne oraz free-wheel lift (4 t / 450 mm) wspierają serwis i geometrię kół. Szyny pod opcjonalny Rolling Jack, wpinane poprzeczki oraz metalowe pałąki ochronne z wyłącznikiem do opcjonalnego oświetlenia LED 24 V uzupełniają wyposażenie. Pneumatyczne safety locks, stop CE i sygnał dźwiękowy przy opuszczaniu.

Opis

Wysokiej jakości i wytrzymały podnośnik nożycowy z napędem hydraulicznym, praktycznie bezobsługowy

Wydajna jednostka hydrauliczna z zaworem opuszczania zależnym od obciążenia

Nadaje się do montażu na ziemi z zestawem naziemnym

Z wgłębieniami na obrotnice z przodu, blokowanymi mechanicznie płytami obrotowymi z tyłu, podnośnikiem bez kół (udźwig: 4 t, wysokość podnoszenia: 450 mm), szynami jezdnymi dla opcjonalnego podnośnika bezosiowego, wtykowymi połączeniami krzyżowymi, w tym metalową osłoną i przełącznikiem do opcjonalnego oświetlenia LED 24 V

Pneumatyczne odblokowanie zatrzasków bezpieczeństwa, zatrzymanie CE i sygnał dźwiękowy podczas opuszczania

System awaryjnego opuszczania w przypadku awarii zasilania, monitorowanie synchronizacji za pomocą fotokomórki

Idealnie nadaje się do odbioru, ustawiania geometrii kół, naprawy i testowania reflektorów i systemów wspomagania kierowcy

Additional Information

Udźwig	4000 kg
Wysokość podnoszenia	2160 mm
Szerokość całkowita	2200 mm
Hauteur totale	290 mm
Moc napędowa	3,5 kW
Podnoszenie/obniżanie	70 | 70 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Wysokość najazdu	295 mm
Długość platform	4230 mm

