ATH Cross Lift® 40 Plus UGA

Product Images

Short Description

ATH Cross Lift® 40 Plus UGA to wysokiej jakości Drive one platform lift o udźwigu 4000 kg z napędem hydraulicznym, zaprojektowany tak, aby wymagać minimalnej konserwacji. Oferuje wycięcia pod obrotnice, pneumatycznie blokowane płyty wychylne, wydłużone platformy z testerem luzów oraz free-wheel lift o udźwigu 4 t. Pneumatyczne safety locks, stop CE, sygnał dźwiękowy przy opuszczaniu i zintegrowane oświetlenie LED 24 V czynią go idealnym do przyjęć, geometrii kół, napraw oraz stanowisk testowych reflektorów i systemów ADAS.

Opis

Wysokiej jakości i wytrzymały podnośnik nożycowy z napędem hydraulicznym, prawie bezobsługowy.

Wydajna jednostka hydrauliczna z zaworem opuszczania zależnym od obciążenia

Nadaje się do montażu na poziomie podłogi i na ziemi z opcjonalnym zestawem do montażu nad podłogą

Z wgłębieniami na płyty obrotowe z przodu, pneumatycznie blokowane płyty obrotowe z tyłu, przedłużenie szyn jezdnych wraz z testerem luzu przegubów, podnośnik bezkołowy (udźwig: 4 t, wysokość podnoszenia: 450 mm), szyny jezdne dla opcjonalnego podnośnika bezosiowego, wtykowe złącza krzyżowe, oświetlenie LED 24 V wraz z metalową osłoną bezpieczeństwa i wyłącznikiem

Pneumatyczne zwalnianie zatrzasków bezpieczeństwa, CE-Stop i sygnał dźwiękowy podczas opuszczania

System awaryjnego opuszczania w przypadku awarii zasilania, monitorowanie synchronizacji za pomocą fotokomórki

Idealnie nadaje się do odbioru, ustawiania geometrii kół, naprawy i testowania reflektorów i systemów wspomagania kierowcy

Additional Information

Udźwig	4000 kg
Wysokość podnoszenia	2160 mm
Hauteur totale	295 mm
Moc napędowa	3,5 kW
Podnoszenie/obniżanie	70 | 70 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	C20/25 6100 x 3000 x 200
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Długość platform	4830 mm
Wysokość najazdu	295 mm