

ATH Cross Lift® 40 Plus UGA

Product Images



Short Description

ATH Cross Lift® 40 Plus UGA to wysokiej jakości Drive one platform lift o udźwigu 4000 kg z napędem hydraulicznym, zaprojektowany tak, aby wymagać minimalnej konserwacji. Oferuje wycięcia pod obrotnice, pneumatycznie blokowane płyty wychylne, wydłużone platformy z testerem luzów oraz free-wheel lift o udźwigu 4 t. Pneumatyczne safety locks, stop CE, sygnał dźwiękowy przy opuszczaniu i zintegrowane oświetlenie LED 24 V czynią go idealnym do przyjęć, geometrii kół, napraw oraz stanowisk testowych reflektorów i systemów ADAS.

Opis

Wysokiej jakości i wytrzymały podnośnik nożycowy z napędem hydraulicznym, prawie bezobsługowy.

Wydajna jednostka hydrauliczna z zaworem opuszczania zależnym od obciążenia

Nadaje się do montażu na poziomie podłogi i na ziemi z opcjonalnym zestawem do montażu nad podłogą

Z wgłębieniami na płyty obrotowe z przodu, pneumatycznie blokowane płyty obrotowe z tyłu, przedłużenie szyn jezdnych wraz z testerem luzu przegubów, podnośnik bezkołowy (udźwig: 4 t, wysokość podnoszenia: 450 mm), szyny jezdne dla opcjonalnego podnośnika bezosiowego, wtykowe złącza krzyżowe, oświetlenie LED 24 V wraz z metalową osłoną bezpieczeństwa i wyłącznikiem

Pneumatyczne zwalnianie zatrasków bezpieczeństwa, CE-Stop i sygnał dźwiękowy podczas opuszczania

System awaryjnego opuszczania w przypadku awarii zasilania, monitorowanie synchronizacji za pomocą fotokomórki

Idealnie nadaje się do odbioru, ustawiania geometrii kół, naprawy i testowania reflektorów i systemów wspomagania kierowcy

Additional Information

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Udźwig | 4000 kg |
| Wysokość podnoszenia | 2160 mm |
| Hauteur totale | 295 mm |
| Moc napędowa | 3,5 kW |
| Podnoszenie/obniżanie | 70 70 s |
| Napięcie pracy | 3x 400V / C16A |
| Fundament | C20/25 6100 x 3000 x 200 |
| Kolor | RAL 7016 / RAL 9005 |
| Długość platform | 4830 mm |
| Wysokość najazdu | 295 mm |

