ATH Cross Lift® 50 UGA

Product Images



Short Description

ATH Cross Lift® 50 UGA to Drive one platform lift o wysokiej jakości, wymagający minimalnej konserwacji, o udźwigu 5000 kg z napędem hydraulicznym. Wycięcia pod obrotnice, mechanicznie blokowane płyty wychylne oraz free-wheel lift o udźwigu 4 t i wysokości podnoszenia 450 mm umożliwiają wszechstronne zastosowania. Szyny pod opcjonalny Rolling Jack oraz wpinane poprzeczki uzupełniają wyposażenie. Pneumatyczne safety locks, stop CE i sygnał dźwiękowy przy opuszczaniu czynią go idealnym do przyjęć, napraw, geometrii kół oraz stanowisk testowych systemów ADAS.

Opis

Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny

Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania

Nadaje się do montażu poniżej posadzki jak i na posadzce (z opcjonalnymi rampami)

Idealny pod geometrię kół z zintegrowanymi płytami rozprężnymi i wycięciami pod obrotnice oraz podnośnikiem podprogowym (udźwig podnośnika podprogowego: 4000 kg, wysokość podnoszenia: 450 mm)

Wtykowe połączenia krzyżowe, w tym metalowa listwa ochronna i przełącznik do opcjonalnego oświetlenia LED 24 V

Pneumatyczne odblokowanie zapadek, system awaryjnego opuszczania w przypadku braku prądu, CE-Stop i sygnał dźwiękowy

Idealny do SKP, prac naprawczych, diagnostyki kół i ustawiania świateł

Additional Information

Udźwig	5000 kg
Wysokość podnoszenia	2160 mm
Szerokość całkowita	2220 mm
Hauteur totale	295 mm
Moc napędowa	3,5 kW
Podnoszenie/obniżanie	70 | 70 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	5310 x 2240 X 310 C 25/30
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Długość platform	5000 mm
Wysokość najazdu	295 mm

