

# ATH Cross Lift® 50 OGA

## Product Images

---



## Short Description

---

ATH Cross Lift® 50 OGA to solidny Drive one platform lift o udźwigu 5000 kg, z napędem hydraulicznym i dołączonym zestawem instalacji on-ground. Wycięcia pod obrotnice, mechanicznie blokowane płyty wychylne oraz free-wheel lift (4 t / 450 mm) wspierają serwis i geometrię kół. Szyny pod opcjonalny Rolling Jack, wpinane poprzeczki oraz metalowe pałki ochronne z wyłącznikiem do opcjonalnego oświetlenia LED 24 V uzupełniają wyposażenie. Pneumatyczne safety locks, stop CE i sygnał dźwiękowy przy opuszczaniu.

## Opis

---

Wysokiej jakości i wytrzymały podnośnik nożycowy z napędem hydraulicznym, praktycznie bezobsługowy

Wydajna jednostka hydrauliczna z zaworem opuszczania zależnym od obciążenia

Nadaje się do montażu na ziemi z zestawem naziemnym

Z wgłębieniami na obrotnice z przodu, blokowanymi mechanicznie płytami obrotowymi z tyłu, podnośnikiem bez kół (udźwig: 4 t, wysokość podnoszenia: 450 mm), szynami jezdnyymi dla opcjonalnego podnośnika bezosiowego, wtykowymi połączeniami krzyżowymi, w tym metalową osłoną i przetłaczniakiem do opcjonalnego oświetlenia LED 24 V

Pneumatyczne odblokowanie zatrząsków bezpieczeństwa, zatrzymanie CE i sygnał dźwiękowy podczas opuszczania

System awaryjnego opuszczania w przypadku awarii zasilania, monitorowanie synchronizacji za pomocą fotokomórki

Idealnie nadaje się do odbioru, ustawiania geometrii kół, naprawy i testowania reflektorów i systemów wspomagania kierowcy

## Additional Information

---

Udźwig	5000 kg
Wysokość podnoszenia	2160 mm
Szerokość całkowita	2200 mm
Hauteur totale	295 mm
Moc napędowa	3,5 kW
Podnoszenie/obniżanie	70   70 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	5310 x 2240 x 150 C 25/30
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Wysokość najazdu	295 mm
Długość platform	5000 mm

