ATH Cross Lift® 50 Plus OGA

Product Images

Short Description

ATH Cross Lift® 50 Plus OGA to wysokiej jakości Drive one platform lift o udźwigu 5000 kg z napędem hydraulicznym, zaprojektowany tak, aby wymagać minimalnej konserwacji. Posiada wycięcia pod obrotnice, pneumatycznie blokowane płyty wychylne, wydłużone platformy z testerem luzów oraz free-wheel lift o udźwigu 4 t i wysokości podnoszenia 450 mm. Pneumatyczne safety locks, stop CE, sygnał dźwiękowy przy opuszczaniu oraz oświetlenie LED 24 V czynią ją idealną do przyjęć, geometrii kół, napraw i stanowisk kontrolnych.

Opis

Wysokiej jakości i wytrzymały podnośnik nożycowy z napędem hydraulicznym, praktycznie bezobsługowy

Wydajna jednostka hydrauliczna z zaworem opuszczania zależnym od obciążenia

Nadaje się do montażu na ziemi z zestawem naziemnym

Z wgłębieniami na obrotnice z przodu, pneumatycznie blokowanymi płytami uchylnymi z tyłu, przedłużeniem szyn wraz z testerem luzu przegubów, podnośnikiem bezkołowym (udźwig: 4 t, wysokość podnoszenia: 450 mm), szynami jezdnymi dla opcjonalnego podnośnika bezosiowego, wtykowymi połączeniami krzyżowymi, oświetleniem LED 24 V wraz z metalową osłoną i wyłącznikiem

Pneumatyczne odblokowanie zatrzasków bezpieczeństwa, zatrzymanie CE i sygnał dźwiękowy podczas opuszczania

System awaryjnego opuszczania w przypadku awarii zasilania, monitorowanie synchronizacji za pomocą fotokomórki

Idealnie nadaje się do odbioru, ustawiania geometrii kół, naprawy i testowania reflektorów i systemów wspomagania kierowcy

Additional Information

Udźwig	5000 kg
Wysokość podnoszenia	2160 mm
Szerokość całkowita	2200 mm
Hauteur totale	295 mm
Moc napędowa	3,5 kW
Podnoszenie/obniżanie	70 | 70 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Wysokość najazdu	295 mm
Długość platform	5600 mm