

ATH Frame Lift® 30 FZ

Product Images



Short Description

ATH Frame Lift® 30FZ to wysokiej jakości podnośnik nożycowy podwójny o udźwigu 3000 kg z napędem hydraulicznym, zaprojektowany z myślą o minimalnej konserwacji. Przeznaczony do montażu i użytkowania na posadzce, może być opcjonalnie zabudowany na równi z podłogą przy użyciu zestawu in-ground. Kontrola synchronizacji poprzez podwójny system master/slave, kurtynę świetlną oraz podwójną hydrauliczną blokadę opuszczania zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i precyzyjne podnoszenie – bez zapadek bezpieczeństwa i bez sprężonego powietrza.

Opis

Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny

Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania

Bardzo niska wysokość przejazdu tylko 116 mm

Nadaje się do montażu na posadzce i poniżej posadzki (z dodatkowymi akcesoriami)

Sekwencyjna kontrola hydrauliczna (siłownik główny i pomocniczy) zapewnia równomierne podnoszenie i opuszczanie nożyc, blokada opuszczania (nie wymaga zapadki bezpieczeństwa ani sprężonego powietrza) fotokomórka do stałej kontroli prędkości

Z mechanicznym systemem wahaczy, który umożliwia podnoszenie od dołu z pełną siłą

Awaryjny system opuszczania do opuszczania w przypadku awarii zasilania, stop CE i sygnał dźwiękowy podczas opuszczania

Idealny do prac lakierniczych, blacharskich, obsługi opon i hamulców

Additional Information

Udźwig	3000 kg
Wysokość podnoszenia	1900 mm
Szerokość całkowita	2064 mm
Hauteur totale	105 mm
Moc napędowa	2,6 kW
Podnoszenie/obniżanie	50 50 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Wysokość najazdu	105 mm
Długość platform	1495 - 2030 mm

