

# ATH Frame Lift® 30 FZ UG

## Product Images

---



## Short Description

---

ATH Frame Lift® 30FZ UG to wysokiej jakości podnośnik nożycowy podwójny o udźwigu 3000 kg z napędem hydraulicznym, zaprojektowany z myślą o minimalnej konserwacji. Dołączony zestaw do montażu w posadzce umożliwia instalację na poziomie podłogi, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych warsztatów. Kontrola synchronizacji poprzez podwójny system master/slave, kurtynę świetlną oraz podwójną hydrauliczną blokadę opuszczania zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i precyzyjne podnoszenie – bez zapadek bezpieczeństwa i bez sprężonego powietrza.

## Opis

---

Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny

Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania

Bardzo niska wysokość przejazdu tylko 116 mm

Nadaje się do montażu na posadzce i poniżej posadzki (z dodatkowymi akcesoriami)

Sekwencyjna kontrola hydrauliczna (siłownik główny i pomocniczy) zapewnia równomierne podnoszenie i opuszczanie nożyc, blokada opuszczania (nie wymaga zapadki bezpieczeństwa ani sprężonego powietrza) fotokomórka do stałej kontroli prędkości

Z mechanicznym systemem wahaczy, który umożliwia podnoszenie od dołu z pełną siłą

Awaryjny system opuszczania do opuszczania w przypadku awarii zasilania, stop CE i sygnał dźwiękowy podczas opuszczania

Idealny do prac lakierniczych, blacharskich, obsługi opon i hamulców

## Additional Information

---

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Udźwig                | 3000 kg             |
| Wysokość podnoszenia  | 1900 mm             |
| Szerokość całkowita   | 2064 mm             |
| Hauteur totale        | 105 mm              |
| Moc napędowa          | 2,6 kW              |
| Podnoszenie/obniżanie | 50   52 s           |
| Napięcie pracy        | 3x 400V / C16A      |
| Kolor                 | RAL 7016 / RAL 9005 |
| Wysokość najazdu      | 105 mm              |
| Długość platform      | 1495 - 2030 mm      |

