

ATH Frame Lift® 35 FZ

Product Images



Short Description

ATH Frame Lift® 35FZ to wysokiej jakości podnośnik nożycowy podwójny o udźwigu 3500 kg z napędem hydraulicznym, zaprojektowany z myślą o minimalnej konserwacji. Konstrukcja ocynkowana ogniowo zapewnia niezawodną ochronę antykorozyjną i długą żywotność. Bardzo niska wysokość najazdu, ok. 105 mm, sprawia, że idealnie nadaje się do montażu w posadzce. Kontrola synchronizacji poprzez podwójny system master/slave, kurtynę świetlną oraz podwójną hydrauliczną blokadę opuszczania gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo – bez zapadek bezpieczeństwa i bez sprężonego powietrza.

Opis

Solidny podwójny podnośnik nożycowy z napędem hydraulicznym, prawie bezobsługowy

Wydajna jednostka hydrauliczna z zaworem opuszczania zależnym od obciążenia

Bardzo niska wysokość najazdu tylko ok. 105 mm

Nadaje się do instalacji i użytkowania na podłodze oraz opcjonalnej instalacji na poziomie podłogi

Sekwencyjna kontrola hydrauliczna (siłownik główny i pomocniczy) zapewnia równomierne podnoszenie i opuszczanie nożyc; blokada opuszczania (nie wymaga zapadki bezpieczeństwa ani sprężonego powietrza) fotokomórka do stałej kontroli prędkości

Blokada opuszczania (nie wymaga zapadki zabezpieczającej ani sprężonego powietrza)

Z mechanicznym systemem wahaczy, aby móc podnosić z pełną mocą od dołu

Awaryjny system opuszczania do opuszczania w przypadku awarii zasilania, stop CE i sygnał dźwiękowy podczas opuszczania

Idealnie sprawdza się w warsztatach lakierniczych i blacharskich, naprawach, serwisach hamulcowych i oponiarskich

Additional Information

Udźwig	3500 kg
Wysokość podnoszenia	1900 mm
Szerokość całkowita	2086 mm
Hauteur totale	105 mm
Moc napędowa	2,6 kW
Podnoszenie/obniżanie	50 50 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Wysokość najazdu	105 mm
Długość platform	1547 - 2084 mm

