

ATH M®52

Product Images



Short Description

ATH M®52 to wydajna montażownica opon do samochodów osobowych przeznaczona do profesjonalnych warsztatów. Samocentrujący, nastawny system 4 szczęk z dwoma dwustronnego działania cylindrami aluminiowymi zapewnia zakres mocowania zewnętrznego do 22" oraz 3-stopniową szybką regulację dla sprawnych procesów pracy. Boczny zbijak z dwustronnego działania cylindrem aluminiowym i zintegrowanym zabezpieczeniem przed zakleszczeniem umożliwia bezpieczne i kontrolowane odrywanie stopki nawet przy wymagających oponach, zwiększając komfort i bezpieczeństwo pracy.

Opis

Pneumatyczna blokada głowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości poziomej i pionowej od felgi

Sterowanie za pomocą ergonomicznie umiejscowionych pedałów

Opcja: dodatkowe ramie montażowe ATH A34 z pneumatycznym sterowaniem do pracy z kołami niskoprofilowymi, UHP i run-flat

Samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu; zakres zacisków zewnętrznych 22", dodatkowo ustawny do -2"

Podwójnie działający aluminiowy siłownik odbijacza i boczny odbijacz z systemem przeciw blokowaniu

Idealna do kół samochodów osobowych i dostawczych, a z dodatkowymi akcesoriami również do kół motocyklowych

Additional Information

Zakres mocowania w / wy	14 - 26/12 - 22 "
Szerokość felgi	4 - 13 "
Max. średnica koła	1050 mm
Dopływ sprężonego powietrza	10 bar
Zakres pracy odbijacza	83 - 350 mm
Prędkości montażu	6 - 12 U/min
Poziom hałasu	70 dB(A)
Maks. średnica felgi	26 "
Siła odbijacza	2500

