

ATH M®33

Product Images



Short Description

ATH M®33 to niezawodna montażownica opon do samochodów osobowych z pneumatycznym odchylanym ramieniem tylnym, zapewniająca wydajne procesy pracy w warsztacie. Samocentrujący, wstępnie nastawialny 4-szczękowy system mocowania z dwoma dwustronnego działania cylindrami aluminiowymi oferuje duży zakres mocowania zewnętrznego do 22" i gwarantuje pewne trzymanie różnych typów felg. Boczne zbijanie stopki z cylindrem aluminiowym dwustronnego działania umożliwia mocne, kontrolowane odspajanie i wspiera szybką oraz bezpieczną wymianę opon w zastosowaniach profesjonalnych.

Opis

Pneumatyczna blokada głowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości poziomej i pionowej od felgi

Sterowanie za pomocą ergonomicznie umiejscowionych pedałów

Opcja: dodatkowe ramie montażowe ATH A24 z pneumatycznym sterowaniem do pracy z kołami nisko profilowymi, UHP i run-flat

Samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu

Podwójnie działający aluminiowy siłownik odbijacza

Idealna do kół samochodów osobowych i dostawczych, a z dodatkowymi akcesoriami również do kół motocyklowych

Additional Information

Zakres mocowania w / wy	15- 24/12 - 22 "
Szerokość felgi	4 - 13 "
Max. średnica koła	1000 mm
Dopływ sprężonego powietrza	10 bar
Zakres pracy odbijacza	85 - 330 mm
Prędkości montażu	7 U/min
Poziom hałasu	70 dB(A)
Maks. średnica felgi	24 "
Siła odbijacza	2000

