

# ATH M®33 + A24

## Product Images

---



## Short Description

---

ATH M®33 A24 to wydajna montażownica opon do samochodów osobowych z pneumatycznym odchylanym ramieniem tylnym oraz prawostronnym pneumatycznym ramieniem pomocniczym, zapewniająca efektywne procesy pracy w warsztacie. Samocentrujący, wstępnie nastawialny 4-szczękowy system mocowania z dwoma dwustronnego działania cylindrami aluminiowymi oferuje duży zakres mocowania zewnętrznego do 22" i gwarantuje pewne trzymanie. Boczne zbijanie stopki z cylindrem aluminiowym dwustronnego działania umożliwia mocne, kontrolowane odspajanie i wspiera szybką oraz bezpieczną wymianę opon w codziennej pracy profesjonalnej.

## Opis

---

Pneumatyczna blokada głowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości poziomej i pionowej od felgi

Sterowanie za pomocą ergonomicznie umiejscowionych pedałów

Z ramieniem montażowym ATH A24, ramie sterowane pneumatycznie do pracy z kołami niskoprofilowymi UHP i run-flat

Samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu

Podwójnie działający aluminiowy siłownik odbijacza

Ściągacz boczny z aluminiowym cylindrem dwustronnego działania

Idealna do kół samochodów osobowych i dostawczych, a z dodatkowymi akcesoriami również do kół motocyklowych

## Additional Information

---

Zakres mocowania w / wy	15 - 24 / 12 - 22 "
Szerokość felgi	4 - 13 "
Max. średnica koła	1000 mm
Dopływ sprężonego powietrza	10 bar
Zakres pracy odbijacza	85 - 330 mm
Prędkości montażu	7 U/min
Poziom hałasu	70 dB(A)
Maks. średnica felgi	24 "
Siła odbijacza	2000

