ATH M®74Z Plus

Product Images

Short Description

Nowy wymiar profesjonalnego montażu opon: Montażownica do opon samochodów osobowych ATH M®74Z PLUS łączy w jednym systemie najnowocześniejszą technologię kamer, ergonomiczne sterowanie i maksymalną ochronę materiału. Zaprojektowana z myślą o najwyższych wymaganiach warsztatowych, ta wysokiej klasy maszyna optymalizuje przepustowość przy wymagających kombinacjach koło-opona i dzięki w pełni zintegrowanym systemom wspomagającym zapewnia całkowicie bezuszkodzeniowy przebieg pracy.

Opis

ATH M®74Z PLUS na nowo definiuje efektywność i bezpieczeństwo montażu kół samochodów osobowych. Sercem systemu jest nowo skonstruowane ramię wspomagające montaż A74, które odczuwalnie ułatwia cały przebieg pracy. Maksymalną kontrolę wizualną podczas krytycznego procesu demontażu zapewnia kamera zintegrowana z ramieniem wspomagającym. Przekazuje ona obraz spodniej strony koła w czasie rzeczywistym bezpośrednio na ergonomicznie umieszczony panel sterowania, dzięki czemu niezawodnie zapobiega się ukrytym uszkodzeniom stopki opony lub obręczy.

Maszyna została zaprojektowana jako urządzenie z tylnym wychyleniem głowicy z pneumatyczną głowicą montażową i jest precyzyjnie sterowana za pomocą przejrzyście rozmieszczonych pedałów nożnych. Mocowanie kół odbywa się elastycznie za pomocą regulowanego wysokościowo mocowania centralnego z kołnierzem mocującym i nakrętką szybkomocującą. Konstrukcję uzupełnia mocny, boczny odpychacz stopki wyposażony w dwustronnie działający cylinder aluminiowy oraz zintegrowany system antyzakleszczeniowy.

Dzięki pneumatycznie sterowanemu ramieniu wspomagającemu montaż oraz zestawowi WDK wchodzącemu w zakres dostawy, bezwysiłkowy i bezuszkodzeniowy demontaż oraz montaż wymagających opon niskoprofilowych, UHP i run-flat jest trwale zagwarantowany. Zintegrowany podnośnik do kół chroniący personel obsługujący, precyzyjny uchwyt szybkomocujący oraz pneumatyczny palec montażowy uzupełniają pełne wyposażenie i czynią ATH M®74Z PLUS przyszłościową inwestycją dla zorientowanych na produktywność warsztatów samochodowych i specjalistów serwisu opon.

Additional Information

Zakres mocowania w / wy	12/26 "
Szerokość felgi	4 - 13 "
Max. średnica koła	1050 mm
Zakres pracy odbijacza	83 - 350 mm
Prędkości montażu	6-12 U/min
Poziom hałasu	70 dB(A)
Maks. średnica felgi	26 "
Siła odbijacza	2500