

ATH 7228

Product Images



Short Description

ATH 7228 to solidna montażownica opon ciężarowych do profesjonalnego serwisu pojazdów użytkowych. Napęd elektrohydrauliczny realizuje podnoszenie, opuszczanie i mocowanie za pomocą czterech szczęk, a napęd elektryczny steruje ruchem obrotowym ramion mocujących. Hydrauliczny ruch wzdłużny wózka zapewnia precyzyjne pozycjonowanie. Ramię montażowe jest ręcznie przesuwne wzdłużnie oraz obrotowe i składane. Zespoły koło/opona do 1600 mm średnicy można montować bezpiecznie, wydajnie i w pełni kontrolowanie.

Opis

Napęd elektrohydrauliczny do podnoszenia, opuszczania i napinania za pomocą czterech szczęk zaciskowych; napęd elektryczny do obrotu ramion zaciskowych.

Hydrauliczny ruch wzdłużny sanki.

Ramię montażowe na sankach można przesuwac ręcznie, a także ręcznie obracać i rozkładać.

Dwie prędkości montażu (4 i 8 obr./min).

Montaż kół o średnicy do 1600 mm

Ruchoma jednostka sterująca wyposażona w joystick i pedał nożny

Idealnie nadaje się do kół samochodów ciężarowych i autobusów do 28", a dzięki opcjonalnym akcesoriom również do felg aluminiowych

Additional Information

Zakres mocowania	120-725 mm
Zakres mocowania w / wy	14 -28 "
Max. średnica koła	1600 mm
Zakres pracy odbijacza	- mm
Prędkości montażu	7 - 15 U/min
Poziom hałasu	55 dB(A)
Maks. średnica felgi	28 "
Maks. szerokość koła	850 mm
Max. waga koła	500 kg
Siła odbijacza	1900

