ATH 7258

Product Images

Short Description

Maksymalna wydajność dla najcięższego sprzętu: montażownica do opon ciężarowych ATH 7258 wyznacza nowe standardy w profesjonalnym serwisie pojazdów użytkowych. Dzięki w pełni automatycznym funkcjom, ogromnemu zakresowi mocowania do 58 cali oraz możliwości obsługi kół o średnicy do 2600 mm, to mocarne urządzenie optymalizuje procesy pracy przy kołach ciężarówek, autobusów, maszyn rolniczych i budowlanych. Ukierunkuj swoją działalność na najwyższą produktywność i maksymalne bezpieczeństwo podczas montażu wielkogabarytowych opon.

Opis

ATH 7258 reprezentuje najwyższą klasę elektrohydraulicznych montażownic do opon ciężarowych i została zaprojektowana specjalnie do wymagającego montażu ciężkich kół pojazdów użytkowych, maszyn rolniczych i budowlanych. Wysoce efektywny system łączy mocny napęd elektrohydrauliczny do podnoszenia, opuszczania i mocowania z napędem elektrycznym do precyzyjnego ruchu obrotowego ramion zaciskowych. Cztery solidne łapy zaciskowe zabezpieczają felgi o rozmiarze do 58 cali absolutnie niezawodnie.

Dla maksymalnej automatyzacji i ergonomii zarówno ramię montażowe, jak i cały mechanizm ramion zaciskowych mogą być przesuwane hydraulicznie w kierunku wzdłużnym oraz w pełni automatycznie obracane i rozkładane. To minimalizuje wysiłek fizyczny operatora i znacznie przyspiesza cały proces montażu. Dzięki dwóm wybieralnym prędkościom montażu, 5 i 10 obrotów na minutę, system można elastycznie dostosować do danego typu opony.

Dzięki niezwykle solidnej konstrukcji maszyna obrabia kombinacje kół i opon o średnicy do 2600 mm bezpiecznie i precyzyjnie. Sterowanie odbywa się elastycznie za pomocą mobilnej jednostki obsługowej, wyposażonej w precyzyjne joysticki i pedały nożne, aby zapewnić optymalny widok na wszystkie obszary pracy. Dzięki opcjonalnie dostępnym akcesoriom urządzenie jest również doskonale przystosowane do delikatnej obróbki felg aluminiowych.

Additional Information

Zakres mocowania	135-1550 mm
Zakres mocowania w / wy	14 - 58 "
Max. średnica koła	2600 mm
Prędkości montażu	5 - 10 U/min
Poziom hałasu	85 dB(A)
Zwiększony zakres zaciskania	710 - 1550 mm
Maks. średnica felgi	58 "
Max. waga koła	2000 kg
Siła odbijacza	8000