

ATH 7258

Product Images



Short Description

ATH 7258 to wydajna montażownica opon ciężarowych do profesjonalnego serwisu pojazdów użytkowych. Napęd elektrohydrauliczny realizuje podnoszenie, opuszczanie i mocowanie za pomocą czterech szczęk, a napęd elektryczny steruje ruchem obrotowym ramion mocujących. Ramię montażowe oraz cały zespół ramion mocujących są hydraulicznie przesuwne wzdłużnie oraz automatycznie obracane i składane. Dwie prędkości montażu 5 i 10 obr./min zapewniają wydajną pracę. Zespoły koło/opona do 2600 mm średnicy można montować bezpiecznie i precyzyjnie.

Opis

Napęd elektrohydrauliczny do podnoszenia, opuszczania i napinania za pomocą czterech szczęk mocujących; napęd elektryczny do obrotu ramion mocujących, hydrauliczny ruch wzdłużny sanki

Ramię montażowe i kompletne urządzenie mocujące ramiona z możliwością hydraulicznego przesuwu wzdłużnego, a także automatycznego obrotu i rozkładania

Dwie prędkości montażu (5 i 10 obr./min)

Montaż kół o średnicy do 2600 mm

Ruchoma jednostka sterująca wyposażona w joysticki i pedały nożne

Idealnie nadaje się do kół samochodów ciężarowych i autobusów, maszyn rolniczych i dużych maszyn budowlanych do 58", a dzięki opcjonalnym akcesoriom również do felg aluminiowych

Additional Information

Zakres mocowania	135-1550 mm
Zakres mocowania w / wy	14 - 58 "
Max. średnica koła	2600 mm
Prędkości montażu	5 - 10 U/min
Poziom hałasu	85 dB(A)
Zwiększony zakres zaciskania	710 - 1550 mm
Maks. średnica felgi	58 "
Max. waga koła	2000 kg
Siła odbijacza	8000

