ATH W®62 LCD

Product Images



Short Description

Maksymalna efektywność i bezkompromisowa precyzja dla profesjonalnego serwisu opon. Ta sterowana komputerowo wyważarka kół do samochodów osobowych optymalizuje przepustowość warsztatu dzięki w pełni automatycznej akwizycji danych 3D i wysoce precyzyjnemu podwójnemu systemowi laserowemu. Zainwestuj w przyszłościową technologię warsztatową, zwiększ produktywność swojego zakładu i zapewnij sobie najwyższe wskaźniki wyważenia za pierwszym razem przy maksymalnym komforcie obsługi.

Opis

Profesjonalna wyważarka kół do samochodów osobowych została zaprojektowana specjalnie z myślą o intensywnym zastosowaniu w nowoczesnych warsztatach samochodowych i punktach serwisu opon. Dzięki automatycznemu pobieraniu odległości, średnicy felgi i szerokości obręczy za pomocą funkcji 3D proces pomiaru jest znacznie przyspieszony, a błędy wprowadzania danych są systematycznie wykluczane. Najnowocześniejsze sterowanie mikroprocesorowe gwarantuje przy tym niezwykle precyzyjne wykrywanie i przetwarzanie wszystkich danych o niewyważeniu. Obsługa odbywa się intuicyjnie za pomocą ergonomicznie rozmieszczonego panelu sterowania na przodzie, uzupełnionego o obszerną tacę na ciężarki z licznymi przegródkami zapewniającą uporządkowaną i efektywną pracę.

Dokładną wizualizację i umieszczenie ciężarków wyważających zapewnia cyfrowy i optyczny wskaźnik pozycji na przejrzystym monitorze LCD oraz zintegrowany podwójny system laserowy (LPS). System dysponuje wszechstronnymi funkcjami oprogramowania do każdego zastosowania, w tym programami wyważania statycznego i dynamicznego, specyficznymi programami ALU, zintegrowaną optymalizacją ciężarków ALU oraz funkcją umieszczania za szprychami, umożliwiającą optycznie ukryte mocowanie ciężarków samoprzylepnych za szprychami felgi.

Mechaniczny proces mocowania oparty jest na solidnym 40-milimetrowym wale wyważającym wraz z ergonomiczną nakrętką szybkomocującą zapewniającą bezpieczny proces centrowania i mocowania koła. Bezproblemowe i dokładne mocowanie ciężarków samoprzylepnych jest optymalnie wspierane przez uruchamiany pedałem hamulec postojowy, który sztywno utrzymuje koło w pozycji, a także przez mechaniczne ramię pomiarowe oraz zintegrowane oświetlenie wnętrza koła. Osłona koła jest sprzężona z automatyczną funkcją start-stop, która samoczynnie uruchamia pomiar przy opuszczeniu i natychmiast zatrzymuje go przy podniesieniu, co zwiększa bezpieczeństwo pracy i minimalizuje czasy cyklu. Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do kół samochodów osobowych, jednak dzięki opcjonalnemu wyposażeniu można je elastycznie rozszerzyć o koła motocyklowe i lekkich samochodów ciężarowych (LLKW).

Additional Information

Średnica otworu środkowego felgi	45 - 130 mm
Tolerancja pomiaru	1 g
Czas pomiaru	7 s
Prędkość obrotów koła	180 U/min
Szerokość felgi	1,5 – 20 "
Średnica felgi	12 - 24 "
Max. średnica koła	900 mm
Max. waga koła	65 kg
Moc napędowa	0,25 kW
Napięcie pracy	230V / C16A
Waga netto | Waga brutto	155,00 | 185,00 kg