ATH W®42 LED

Product Images



Short Description

Maksymalna efektywność i precyzja w warsztacie oponiarskim. Ta profesjonalna wyważarka kół do samochodów osobowych optymalizuje przepustowość dzięki w pełni automatycznej akwizycji danych 3D i wspomaganemu laserowo umieszczaniu ciężarków. Zwiększ produktywność warsztatu i zapewnij sobie najwyższe wskaźniki wyważenia za pierwszym razem przy maksymalnym komforcie obsługi.

Opis

Sterowana komputerowo wyważarka kół do samochodów osobowych została zaprojektowana z myślą o intensywnym zastosowaniu w nowoczesnych warsztatach samochodowych i punktach serwisu opon. Dzięki automatycznemu pobieraniu odległości, średnicy felgi i szerokości obręczy (funkcja 3D) proces pomiaru jest znacznie przyspieszony, a błędy obsługi są systematycznie wykluczane. Sterowanie odbywa się za pomocą ergonomicznie rozmieszczonego panelu sterowania na przodzie, uzupełnionego o obszerną tacę na ciężarki z licznymi przegródkami zapewniającą uporządkowaną pracę. Nowoczesne sterowanie mikroprocesorowe gwarantuje przy tym niezwykle precyzyjne wykrywanie niewyważenia.

Dokładne umieszczenie ciężarków wyważających zapewnia cyfrowy i optyczny wskaźnik pozycji na monitorze LED oraz podwójny system laserowy (LPS) dla pozycji 12. i 6. godziny. Użytkownik dysponuje wszechstronnymi funkcjami oprogramowania, w tym programami wyważania statycznego i dynamicznego, specyficznymi programami ALU, zintegrowaną optymalizacją ciężarków ALU oraz funkcją umieszczania za szprychami, umożliwiającą ukryte mocowanie ciężarków samoprzylepnych za szprychami.

Mechaniczny proces mocowania oparty jest na solidnym 40-milimetrowym wale wyważającym wraz z ergonomiczną nakrętką szybkomocującą. Bezproblemowe i precyzyjne mocowanie ciężarków samoprzylepnych jest optymalnie wspierane przez uruchamiany pedałem hamulec postojowy, który bezpiecznie utrzymuje koło w pozycji, a także przez mechaniczne ramię pomiarowe oraz zintegrowane oświetlenie wnętrza koła. Osłona koła jest sprzężona z automatyczną funkcją start-stop, która uruchamia pomiar przy opuszczeniu i natychmiast zatrzymuje go przy podniesieniu, co optymalizuje bezpieczeństwo pracy i czas cyklu. Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do kół samochodów osobowych, jednak dzięki opcjonalnemu wyposażeniu można je elastycznie rozszerzyć o koła motocyklowe i lekkich samochodów ciężarowych (LLKW).

Additional Information

Średnica otworu środkowego felgi	45 - 130 mm
Tolerancja pomiaru	1 g
Czas pomiaru	7 s
Prędkość obrotów koła	180 U/min
Szerokość felgi	1,5 – 20 "
Średnica felgi	12 - 24 "
Max. średnica koła	900 mm
Max. waga koła	65 kg
Moc napędowa	0,25 kW
Napięcie pracy	230V / C16A
Waga netto | Waga brutto	145,00 | 175,00 kg