ATH W®24 LED 3D

Product Images



Short Description

Maksymalna precyzja wyważania kół spotyka się ze zoptymalizowaną wydajnością warsztatu. Sterowana mikroprocesorowo wyważarka kół 3D ATH W®24 wyznacza nowe standardy w zakresie akwizycji danych koła i dzięki zautomatyzowanym procesom zapewnia odczuwalną oszczędność czasu przy każdym procesie wyważania. Inwestycja w szybkość, dokładność i profesjonalną jakość serwisu.

Opis

ATH W®24 to sterowana mikroprocesorowo wyważarka kół 3D przeznaczona do profesjonalnego zastosowania przy kołach samochodów osobowych, którą dzięki opcjonalnemu wyposażeniu można elastycznie rozszerzyć o koła motocyklowe i lekkich samochodów ciężarowych. System dysponuje w pełni automatycznym wprowadzaniem danych 3D: odległość i średnica felgi są precyzyjnie określane za pomocą mechanicznego wzornika, natomiast szerokość obręczy jest mierzona bezdotykowo dzięki nowoczesnej technologii sonarowej. Cyfrowy ekran LED wizualizuje dokładne pozycjonowanie ciężarków wyważających.

Zintegrowane oprogramowanie oferuje wszechstronne opcje programowe do wyważania statycznego i dynamicznego, różnorodne programy ALU, optymalizację ciężarków ALU oraz funkcję ukrytego umieszczania za szprychami. Do umieszczania ciężarków dostępne są dwie niezależne od siebie, precyzyjne metody: z jednej strony aluminiowe ramię pomiarowe ze specjalnym uchwytem na ciężarek samoprzylepny, z drugiej strony zintegrowany laser liniowy w pozycji 6. godziny. Uruchamiany pedałem hamulec postojowy niezawodnie blokuje koło w wybranej pozycji, wspierając tym samym dokładny przebieg pracy w obu wariantach. Zintegrowana procedura kalibracji zapewnia ponadto długotrwałą dokładność pomiarową tego kompaktowego rozwiązania warsztatowego.

Additional Information

Średnica otworu środkowego felgi	45 - 130 mm
Tolerancja pomiaru	1 g
Czas pomiaru	8 s
Prędkość obrotów koła	200 U/min
Szerokość felgi	1,5 – 20 "
Średnica felgi	10 - 24 "
Max. średnica koła	900 mm
Max. waga koła	65 kg
Moc napędowa	0,20 kW
Napięcie pracy	230V / C16A
Waga netto | Waga brutto	105,00 | 120,00 kg

