ATH W64 P

Product Images

Short Description

Precyzja jednym przyciskiem i maksymalna efektywność czasowa w nowoczesnym serwisie opon: pneumatyczna wyważarka kół do samochodów osobowych ATH W®64 P optymalizuje procesy warsztatowe dzięki zautomatyzowanym procedurom na najwyższym poziomie technicznym. Zainwestuj w szybkość, powtarzalność i absolutną ergonomię, aby odczuwalnie zwiększyć dzienną przepustowość i bezkompromisowo sprostać profesjonalnym wymaganiom.

Opis

ATH W®64 P to stacjonarna wyważarka kół przeznaczona do profesjonalnego zastosowania przy kołach samochodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych, zaprojektowana specjalnie z myślą o najwyższej szybkości procesu w codziennej pracy warsztatu. System dysponuje pneumatycznym wałem mocującym o średnicy 40 mm, który w porównaniu z systemami ręcznymi gwarantuje niezwykle szybkie, oszczędzające siłę i trwale bezpieczne zamocowanie koła. W połączeniu z wydłużoną konstrukcją wału mocującego umożliwione jest ponadto elastyczne zastosowanie dodatkowych, specjalistycznych elementów mocujących. Bezdotykowa technologia sonarowa dokonuje automatycznego i precyzyjnego pomiaru szerokości obręczy, co wyklucza ręczne błędy pomiarowe i znacząco minimalizuje czas przezbrajania na koło.

Po zakończeniu pomiaru automatyczne pozycjonowanie precyzyjnie steruje kołem do wymaganego położenia kątowego w celu umieszczenia ciężarków wyważających. Zintegrowany wskaźnik laserowy oznacza przy tym bezbłędne pozycjonowanie ciężarków samoprzylepnych w pozycji 6. godziny. Wszystkie dane, wyniki pomiarów i kroki obsługi są przedstawiane przejrzyście i ze wsparciem wizualnym na dużym 22-calowym monitorze LCD.

Dla różnych typów felg i wymagań technologicznych maszyna oferuje programy wyważania statycznego i dynamicznego oraz specyficzne programy wyważania felg aluminiowych do kół ze stopów lekkich. Funkcja podziału umieszczania za szprychami umożliwia optycznie ukryte i precyzyjne rozłożenie ciężarków za szprychami. Zintegrowany program optymalizacji umożliwia celowe dostrojenie opony i felgi, aby zredukować poziom niewyważenia resztkowego do minimum. W razie potrzeby zakres zastosowania maszyny można rozszerzyć o opcjonalną funkcję motocyklową. Oprócz wału wyważającego zakres dostawy obejmuje gotowy do użycia pakiet akcesoriów składający się z wzornika do felg, szczypiec do ciężarków, ciężarka kalibracyjnego 100 g, klucza imbusowego, narzędzia montażowego do wału wyważającego, czterech stożków centrujących w zakresie od 45 do 135 mm, pneumatycznie dopasowanej nakrętki szybkomocującej oraz pasującego kołpaka mocującego.

Additional Information

Tolerancja pomiaru	1 g
Czas pomiaru	8s s
Prędkość obrotów koła	200 U/min
Średnica felgi	10 - 24 "
Max. średnica koła	900 mm
Max. waga koła	70 kg
Moc napędowa	0,2 kW
Napięcie pracy	230V C16A
Waga netto | Waga brutto	140 kg