ATH W®44

Product Images

Short Description

Profesjonalna wyważarka kół ATH W®44 optymalizuje serwis oponiarski w nowoczesnych warsztatach samochodowych dzięki maksymalnej precyzji i znacznej oszczędności czasu. Wyposażona w bezdotykową technologię sonarową, wytrzymały 40 mm wałek gwintowany oraz precyzyjny wskaźnik laserowy, system ten łączy najwyższą dokładność pomiaru z wydajnym, płynnym przebiegiem pracy. Zwiększ produktywność swojego warsztatu i zapewnij sobie trwale pierwszorzędne wyniki wyważania przy maksymalnym komforcie obsługi.

Opis

Wyważarka kół ATH W®44 oferuje technicznie dojrzałe i niezawodne rozwiązanie do precyzyjnego wyważania kół samochodów osobowych w codziennej pracy warsztatu. System oparty jest na wydłużonym wale gwintowanym o średnicy 40 mm, który w połączeniu z nakrętką szybkomocującą zapewnia szybkie, cierne i dokładnie wyśrodkowane zamocowanie koła. Wydłużona konstrukcja wału wyważającego zapewnia ponadto bezproblemowe zastosowanie dodatkowych, opcjonalnych elementów mocujących do specjalnych typów felg.

Kluczową cechą optymalizacji czasu przejścia jest zintegrowana technologia sonarowa, która bezdotykowo i w pełni automatycznie mierzy szerokość obręczy. Po zakończeniu pomiaru automatyczne pozycjonowanie samoczynnie prowadzi koło do dokładnej pozycji wyważania w celu umieszczenia ciężarków. Precyzyjny wskaźnik laserowy wspomaga wizualnie użytkownika przy bezbłędnym umieszczaniu ciężarków w ergonomicznej pozycji 5. godziny. Sterowanie maszyną oraz przejrzyste wyświetlanie wszystkich istotnych danych pomiarowych odbywa się w sposób intuicyjny za pomocą przejrzystego, kontrastowego monitora LED.

Wydajna architektura oprogramowania ATH W®44 pokrywa wszystkie istotne w praktyce wymagania nowoczesnych warsztatów samochodowych. Oprócz klasycznych programów wyważania statycznego i dynamicznego dostępne są programy wyważania specyficzne dla zastosowania felg aluminiowych, które gwarantują zoptymalizowane rozmieszczenie ciężarków na felgach ze stopów lekkich. Dzięki podzielonemu umieszczaniu ciężarków za szprychami, ciężarki samoprzylepne można umieścić optycznie ukryte i precyzyjnie rozłożone za szprychami felgi. Zintegrowany program optymalizacji umożliwia ponadto celowe dostrojenie opony i felgi, w celu zredukowania pozostałej łącznej ilości potrzebnych ciężarków do minimum. W razie potrzeby zakres zastosowania maszyny można elastycznie rozszerzyć o opcjonalną funkcję motocyklową.

Zakres dostawy jest w pełni przystosowany do bezpośredniego, profesjonalnego użytkowania i obejmuje mechaniczny wzornik do felg, szczypce do ciężarków, ciężarek kalibracyjny 100 g do celów kalibracji, klucz imbusowy, cztery stożki centrujące w zakresie od 45 do 135 mm, nakrętkę szybkomocującą, kołpak mocujący oraz solidny wał wyważający.

Additional Information

Tolerancja pomiaru	1 g
Czas pomiaru	8 s
Średnica felgi	10 - 24 "
Max. średnica koła	900 mm
Max. waga koła	70 kg
Moc napędowa	0,2 kW
Napięcie pracy	230V C16A
Dokładność (osobowe | ciężarowe)	1 g
Waga netto | Waga brutto	120 kg