

ATH W®44 P Plus

Product Images



Short Description

ATH W®44 P Plus Zapewnia precyzyjne wyważanie kół samochodów osobowych dla profesjonalnych warsztatów. Pneumatyczny wał zaciskowy 40 mm gwarantuje pewne mocowanie, a technologia sonarowa bezdotykowo mierzy szerokość obręczy. Automatyczne pozycjonowanie prowadzi koło dokładnie do miejsca montażu ciężarków, wspierane przez laser do precyzyjnego ustawienia w pozycji godziny 5. Wyposażona w monitor LED, podnośnik koła, Speedplate Kit 5 oraz dużą osłonę zacisku.

Opis

Pneumatyczny wał zaciskowy: wał 40 mm do szybkiego i pewnego mocowania koła. Technologia sonarowa: bezdotkowy pomiar szerokości obręczy. Automatyczne pozycjonowanie: automatycznie ustawia koło do montażu ciężarków. Przedłużony wał zaciskowy: dodatkowy wał do stosowania innych elementów mocujących. Wskaźnik laserowy: umożliwia precyzyjne umieszczanie ciężarków zaciskowych w pozycji godziny 5. Programy statyczny i dynamiczny: optymalne wyważanie przy różnych prędkościach. Programy do felg aluminiowych: specjalne tryby poprawiające jakość wyważania. Pozycjonowanie ciężarków za ramionami: dokładny podział ciężarków za ramionami felgi. Program optymalizacji: precyzyjna regulacja i optymalizacja procesu wyważania. Opcjonalna funkcja motocyklowa: dodatkowy tryb do kół motocyklowych. W zestawie podnośnik koła ATH RRH1107, zestaw Speedplate 5 palców oraz duża osłona zacisku do felg aluminiowych. Zakres dostawy: suwmiarka do felg, szczypce do ciężarków, ciężarek wzorcowy 100 g, klucz imbusowy, narzędzie montażowe wału, 4 stożki 45–135 mm, nakrętka szybkomocująca, osłona zacisku, wał wyważający.

Additional Information

Tolerancja pomiaru	1 g
Czas pomiaru	8 s
Prędkość obrotów koła	200 U/min
Średnica felgi	10 - 24 "
Max. średnica koła	900 mm
Max. waga koła	70 kg
Moc napędowa	0,2 kW
Napięcie pracy	230V C16A
Dokładność (osobowe ciężarowe)	1 g
Waga netto Waga brutto	140 kg

