# ATH W® 102

## Product Images




## Short Description

Ekonomiczność i oszczędzająca miejsce efektywność w profesjonalnym serwisie pojazdów użytkowych: solidna wyważarka do kół ciężarowych ATH W®102 oferuje niezawodne rozwiązanie dla warsztatów, które cenią precyzyjne wyniki wyważania i ergonomiczną obsługę. Dzięki przemyślanej koncepcji konstrukcyjnej z podnoszoną jednostką wyważającą zewnętrzny podnośnik do kół staje się zbędny, co odczuwalnie przyspiesza procesy pracy i optymalizuje koszty zakupu. Wyposaż swój serwis oponiarski w solidną, trwałą technikę do codziennego użytku.

## Opis

ATH W®102 to ręcznie obsługiwana, sterowana mikroprocesorowo wyważarka do kół, zaprojektowana celowo do elastycznego i ekonomicznego serwisu kół ciężarówek, autobusów, furgonetek i samochodów osobowych. Wprowadzanie odstępu, średnicy felgi i szerokości felgi odbywa się ręcznie, co zapewnia operatorowi pełną kontrolę nad konfiguracją pomiaru i gwarantuje wysoką odporność w wymagającej codziennej pracy warsztatu. Sterowanie i wyświetlanie danych odbywa się za pomocą ergonomicznie rozmieszczonego panelu sterowania przedniego i przejrzystego monitora LED, który cyfrowo wskazuje dokładną pozycję ciężarka. Obszerna konsola na ciężarki z licznymi przegrodami do przechowywania zapewnia porządek i szybki dostęp do materiałów eksploatacyjnych.

Mechaniczna koncepcja maszyny została zaprojektowana z myślą o maksymalnej efektywności przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce i sprzęt. Szczególną cechą technologiczną jest zintegrowana funkcja podnoszenia: ponieważ całą jednostkę wyważającą wraz z już zamocowanym kołem można mechanicznie podnieść, w warsztacie nie jest wymagany osobny, wymagający konserwacji podnośnik do kół. To chroni zdrowie personelu obsługującego i skraca czasy przezbrajania. Ręczny napęd koła jest uzupełniony mechanicznym hamulcem ręcznym, który bezpiecznie blokuje koło w celu dokładnego umieszczenia ciężarka. Dzięki łącznie pięciu specjalistycznym programom wyważania do pomiarów statycznych i dynamicznych oraz dedykowanym programom ALU w trybie ciężarowym lub osobowym, ATH W®102 oferuje elastyczność niezbędną dla szerokiego spektrum kombinacji kół i opon w profesjonalnym segmencie pojazdów użytkowych.

## Additional Information

| | |
|---|---|
| Średnica otworu środkowego felgi | 45 - 281 mm |
| Tolerancja pomiaru | 10 g |
| Czas pomiaru | 25 s |
| Szerokość felgi | 4 - 15 " |
| Średnica felgi | 12 - 24 " |
| Max. średnica koła | 1200 mm |
| Max. waga koła | 200 kg |
| Napięcie pracy | 230V / C16A |
| Dokładność (osobowe \| ciężarowe) | 10 \| 50 g |
| Waga netto \| Waga brutto | 185,00 \| 210,00 kg |

