

ATH DGH 15

Product Images



Short Description

Maksymalna siła podnoszenia do wymagających prac podnoszących w warsztatach pojazdów użytkowych i samochodowych: pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy 15 t łączy wysoki udźwig 15000 kg z elastycznymi możliwościami zastosowania i precyzyjnie pozycjonowanym cylindrem teleskopowym dla efektywnych procesów pracy przy obsłudze pojazdów.

Pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy o udźwigu 15000 kg jest przeznaczony do profesjonalnego zastosowania przy ciężkich procesach podnoszenia. System przekonuje wysoką elastycznością i można go stosować zarówno w klasycznych kanałach warsztatowych, jak i na podłodze warsztatu pod podnośnikami.

Wyposażony w wielostopniowy cylinder teleskopowy podnośnik osiąga znaczną wysokość podnoszenia przy jednocześnie niskiej wysokości minimalnej. Przesuwany poprzecznie cylinder umożliwia dokładne ustawienie bezpośrednio pod określonymi przez producenta punktami podparcia pojazdu. To znacząco upraszcza obsługę i skraca czas przebrajania. Sterowanie pneumatyczno-hydrauliczne zapewnia przy tym płynne, kontrolowane rozwijanie siły oraz wysokie bezpieczeństwo pracy w codziennym użytkowaniu warsztatu.

