# ATH DGH 15

## Product Images



## Short Description

Maksymalna siła podnoszenia do wymagających prac podnoszących w warsztatach pojazdów użytkowych i samochodowych: pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy 15 t łączy wysoki udźwig 15000 kg z elastycznymi możliwościami zastosowania i precyzyjnie pozycjonowanym cylindrem teleskopowym dla efektywnych procesów pracy przy obsłudze pojazdów.

## Opis

Pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy o udźwigu 15000 kg jest przeznaczony do profesjonalnego zastosowania przy ciężkich procesach podnoszenia. System przekonuje wysoką elastycznością i można go stosować zarówno w klasycznych kanałach warsztatowych, jak i na podłodze warsztatu pod podnośnikami.

Wyposażony w wielostopniowy cylinder teleskopowy podnośnik osiąga znaczną wysokość podnoszenia przy jednocześnie niskiej wysokości minimalnej. Przesuwny poprzecznie cylinder umożliwia dokładne ustawienie bezpośrednio pod określonymi przez producenta punktami podparcia pojazdu. To znacząco upraszcza obsługę i skraca czas przezbrajania. Sterowanie pneumatyczno-hydrauliczne zapewnia przy tym płynne, kontrolowane rozwijanie siły oraz wysokie bezpieczeństwo pracy w codziennym użytkowaniu warsztatu.