ATH DGHT 13

Product Images



Short Description

Maksymalna siła podnoszenia i elastyczne możliwości zastosowania w codziennej pracy profesjonalnego warsztatu: pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy 13 t łączy wysoki udźwig 13000 kg z precyzyjną mechaniką teleskopową i uniwersalnym mocowaniem ładunku dla efektywnych procesów pracy przy naprawach i konserwacji.

Opis

Pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy o udźwigu 13000 kg oferuje wydajne i niezawodne rozwiązanie do ciężkich prac podnoszących. Agregat można stosować elastycznie i nadaje się zarówno do pracy w kanałach warsztatowych, jak i na podłodze warsztatu pod podnośnikami.

Wyposażony w wielostopniowy cylinder teleskopowy podnośnik zapewnia duży skok całkowity przy kompaktowej wysokości zabudowy. Przesuwny poprzecznie cylinder umożliwia dokładne i bezwysiłkowe pozycjonowanie bezpośrednio pod wyznaczonymi punktami podparcia pojazdu, dzięki czemu skraca się czas przezbrajania w warsztacie. Sterowanie pneumatyczno-hydrauliczne zapewnia szybkie zbliżanie do obciążenia oraz precyzyjne, kontrolowane podnoszenie.

W zakres dostawy wchodzi trawersa do uniwersalnego mocowania pojazdu. Znacząco poszerza ona zakres zastosowań i zapewnia bezpieczny rozkład obciążenia bez ramion podporowych przy najróżniejszych konstrukcjach pojazdów. Solidna konstrukcja oraz wykonanie przystosowane do wysokich obciążeń gwarantują maksymalne bezpieczeństwo pracy i długą żywotność w codziennym użytkowaniu.