Pierścień mocujący do aluminiowych felg ciężarowych Ø280 mm (z o-ringiem)

Product Images



Short Description

Najwyższa ochrona cennych aluminiowych felg do pojazdów ciężarowych podczas montażu koła. Pierścień mocujący o średnicy 280 mm umożliwia precyzyjne, delikatne mocowanie w otworze centrującym i niezawodnie chroni powierzchnię felgi przed uszkodzeniami. Idealne rozwiązanie dla profesjonalnych serwisów oponiarskich o najwyższych wymaganiach jakościowych.

Opis

Podczas montażu aluminiowych felg do pojazdów ciężarowych zachowanie wartości wrażliwych powierzchni ma najwyższy priorytet. Pierścień mocujący Ø280 mm został specjalnie zaprojektowany, aby sprostać wysokim wymaganiom mocowania aluminiowych felg pojazdów użytkowych na wyważarce lub montażownicy.

Mocowanie odbywa się bezpośrednio w otworze centrującym felgi. Dzięki zintegrowanemu pierścieniowi O-ring siła mocowania jest równomiernie rozkładana, co skutecznie zapobiega niepożądanym odciskom, zarysowaniom lub odkształceniom w obszarze wgłębienia piasty. Ten wysoce ochronny zakres mocowania gwarantuje pewne trzymanie bez bezpośredniego kontaktu metal-metal na widocznych powierzchniach felgi. Pierścień mocujący stanowi niezbędne uzupełnienie dla każdego nowoczesnego warsztatu, który w obszarze serwisu pojazdów użytkowych stawia na maksymalne bezpieczeństwo procesu i bezbłędne efekty pracy.