Kołnierz centrujący 3/4/5-otworowy (ATH W102)

Product Images



Short Description

Precyzja na całej linii: zestaw kołnierza centrującego RSF0009 na nowo definiuje jakość wyważania kół ciężkich pojazdów użytkowych. Dzięki temu wysoce precyzyjnemu akcesorium systemowemu niedokładne wyniki pomiarów i czasochłonne poprawki w codziennej pracy warsztatu można niezawodnie wyeliminować. Odkryj optymalne rozwiązanie do szybkiego, bezpiecznego i oszczędzającego materiał mocowania.

Opis

Profesjonalny zestaw kołnierza centrującego RSF0009 zaprojektowano do codziennego, wymagającego użytku na wyważarkach kół samochodów ciężarowych z uchwytem wałka 40 mm. Zapewnia bezbłędne centrowanie i bezpieczne blokowanie niemal wszystkich popularnych kół samochodów ciężarowych i lekkich ciężarówek z felgami stalowymi lub aluminiowymi.

Dzięki mechanicznemu centrowaniu poprzez otwory na śruby błędy mocowania, które w konwencjonalnych systemach mogą prowadzić do zafałszowanych wyników pomiarów, są procesowo pewnie unikane. System opiera się na przemyślanej konstrukcji dwukomponentowej zapewniającej optymalny rozkład sił: większy kołnierz z aluminium mieści pasujące śruby centrujące, a miękki materiał aluminiowy chroni wrażliwe powierzchnie felg. Mniejszy kołnierz z solidnego żeliwa jest trwale montowany na wyważarce i pełni funkcję stabilnego łożyska przeciwbieżnego oraz płaskiej powierzchni przylegania dla ramienia felgi. Ostateczne mocowanie koła osiąga się w prosty sposób za pomocą standardowej nakrętki szybkomocującej.

Dzięki zmiennym otworom mocującym od 19 do 33 mm oraz od 13 do 44 mm w połączeniu z dołączoną miarką pomiarową (zakres pomiarowy 55 do 150 mm) ten zestaw obejmuje niezwykle szeroki zakres zastosowań i umożliwia szybkie, precyzyjne określenie rozstawu otworów bezpośrednio na pojeździe.

Dane techniczne:

Średnica uchwytu: 40 mm

Średnica otworu mocującego: 19–33 mm i 13–44 mm

Miarka pomiarowa: 55–150 mm

Zakres zastosowania: felgi stalowe i aluminiowe w samochodach ciężarowych i lekkich pojazdach użytkowych