

ATH M®94Z Plus

Product Images



Short Description

ATH Autoechnika Preview 2026

Maksymalna wydajność, absolutna precyzja i trwałe odciążenie w codziennej pracy nowoczesnego warsztatu: profesjonalna, bezdźwigniowa maszyna do wymiany opon ATH M® 94Z na nowo definiuje standard obróbki wymagających opon do samochodów osobowych, SUV i runflat. Dzięki połączeniu najnowocześniejszych technologii wspomagających z w pełni zintegrowanym podnośnikiem do kół, system ten odczuwalnie optymalizuje przepustowość pracy w warsztacie specjalistycznym. Zapewnia najwyższą jakość procesu montażu przy minimalnym obciążeniu fizycznym. Odkryj przyszłościowe rozwiązanie systemowe dla profesjonalnych serwisów oponiarskich i warsztatów samochodowych o wysokich wymaganiach jakościowych.

Bezdźwigniowa montażownica do opon ATH M®94Z została zaprojektowana do wysokowydajnej, ciągłej pracy przy nowoczesnych kołach samochodów osobowych i SUV. Dzięki elastycznemu zakresowi mocowania od 13 do 30 cali, maksymalnej szerokości obręczy 15 cali oraz średnicy koła do 1200 mm urządzenie w pełni pokrywa całe spektrum aktualnych kombinacji koło-opona.

Bezdźwigniowy system montażu konstrukcyjnie wyklucza mechaniczne uszkodzenia powierzchni felgi. W połączeniu z kontrolowanym podwójnym systemem odsadzania opony oraz siłą odsadzania 7600 N zapewnione jest bezpieczne zerwanie stopki opony nawet w przypadku ekstremalnie sztywnych opon runflat i niskoprofilowych.

Regulowany częstotliwościowo napęd bezpośredni o momencie obrotowym do 1200 Nm oraz płynnie regulowanej prędkości obrotowej od 0 do 13 obr/min zapewnia mocny i precyzyjny przebieg pracy. Prędkość roboczą można dzięki temu precyzyjnie dopasować do danego typu opony. Zintegrowane górne ramię pomocnicze prowadzi oponę w optymalnej pozycji przez cały czas montażu. Wydajny podnośnik koła automatycznie pozycjonuje ciężkie koła na wysokości roboczej, minimalizuje obciążenie fizyczne operatora i wraz z centralnie umieszczonymi elementami sterowania optymalizuje przebieg pracy w profesjonalnym warsztacie.

Additional Information

Zakres mocowania w / wy	13/30 "
Szerokość felgi	15 "
Max. średnica koła	1200 mm
Prędkości montażu	0 - 13 U/min U/min
Poziom hałasu	70 dB(A)
Maks. średnica felgi	30 "
Siła odbijacza	760

