

ATH Supreme Lift® 2.35

Product Images



Short Description

ATH Automechanika Preview 2026

ATH SUPREME Lift® 2.35 to elektromechaniczny podnośnik dwukolumnowy o innowacyjnej koncepcji. Dwie niezależne kolumny trójkątne są synchronizowane bezprzewodowo za pomocą przemysłowej komunikacji radiowej – całkowicie bez górnego połączenia poprzecznego. Zdecentralizowany system sterowania ATH HeartBeat® zapewnia precyzyjną synchronizację, ciągłe wyrównywanie prędkości oraz wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Elastyczne ustawienie, łatwy serwis i montaż plug-and-play – dla maksymalnej elastyczności i nowoczesnego wyglądu warsztatu.

Modern design – future-oriented technology – impressive appearance

Electromechanical 2-post lift with space-saving “triangular columns” and spindle drive

Two independent columns are controlled wirelessly via industrial radio, without any cross connection, allowing flexible installation width

Extremely durable

ATH Supreme Lift® concept

1. ATH HeartBeat® PLC-controlled synchronization of two independent columns
2. One electric motor, control unit and energy set per column
3. Synchronization control with patented double travel-distance measurement for maximum safety
4. Service-friendly replacement of the load nuts possible while the column remains standing

ATH Supreme Safety System

1. Low-wear plastic load nut
2. Solid safety nut
3. Wear indicator
4. Mechanical nut-break safety unit
5. MicroAnts monitoring of all electronic components

Lift columns can be installed with variable width – no connection required

Operation possible from each column

Energy set (230 V / compressed air / USB) on both columns

Safety Control: Electronic components monitored by electromagnetic MicroAnts

Multifunctional vehicle support via 3-part lifting arms and double-telescopic lifting pads, optionally with double-jointed arm at the rear

Qualitative upgrade for every workshop thanks to high-quality, elegant design and covered components

Additional Information

Udźwig	3500 kg
Wysokość podnoszenia	2000 mm
Hauteur totale	3220 mm
Podnoszenie/obniżanie	42 42 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Kolor	RAL 7016

