

ATH Hytron Lift® 2.45 GA

Product Images



Short Description

ATH Automechanika Preview 2026

ATH Hytron Lift® 2.45GA to elektrohydrauliczny podnośnik dwukolumnowy o innowacyjnej koncepcji. Dwie niezależne kolumny trójkątne są synchronizowane bezprzewodowo za pomocą przemysłowej komunikacji radiowej – całkowicie bez górnego połączenia poprzecznego. Zdecentralizowany system sterowania ATH HeartBeat® zapewnia precyzyjną synchronizację, ciągłe wyrównywanie prędkości oraz wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Elastyczne ustawienie, łatwy serwis i montaż plug-and-play – dla maksymalnej elastyczności i nowoczesnego wyglądu warsztatu.

Modern design – future-oriented technology – impressive appearance

Electrohydraulic 2-post lift with space-saving “triangular columns”. The two independent columns are controlled wirelessly via industrial radio, without any obstructive overhead cross connection.

ATH Hytron Lift® concept

1) Decentralized ATH HeartBeat® control system for synchronized operation of 2 independent columns, each with its own hydraulic power unit

2) Speed and pressure control

3) Cross-product ATH HeartBeat® control system in combination with robust, long-lasting ATH plunger cylinders

4) Service-friendly hydraulic ATH Hytron Lift® concept, with all components arranged in one maintenance-friendly location

Lift columns can be installed with variable width – no connection required

Two control units for flexible operation on both columns

Energy set (230 V / compressed air / USB) on both columns

Safety Control: Electromagnetic MicroAnts-monitored safety locks, which automatically unlock during lifting and lowering, as well as for setting down the load

Multifunctional vehicle support via 3-part front lifting arms, rear double-jointed arms and double-telescopic support pads

“Plug and play” factory assembly: position, anchor, fill with oil – ready

Qualitative upgrade for every workshop thanks to high-quality, elegant design and covered components

Additional Information

Udźwig	4500 kg
Hauteur totale	3220 mm
Podnoszenie/obniżanie	32 32 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A

