

ATH Flex Lift 30

Product Images



Description

- Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny, praktycznie bezobsługowy
- Mocna jednostka hydrauliczna (230V / C16A)
- Bardzo niska wysokość przejazdu wynosząca tylko ok. 105 mm
- Bez elektrycznych wyłączników krańcowych, węże hydrauliczne z osłoną
- Synchronizacja mechaniczna dzięki krzyżowemu połączeniu na dole i podwójnemu układowi hydraulicznemu, blokada opuszczania (nie wymaga zapadki bezpieczeństwa ani sprężonego powietrza)
- Podnoszenie od najniższej pozycji z pełną siłą
- Awaryjny zawór opuszczania w przypadku awarii zasilania
- Idealny do prac lakierniczych, blacharskich, obsługi opon i hamulców

Additional Information

Kolor	Anthrazit
Udźwig	3.000 kg
Wysokość podnoszenia	960 mm
Wysokość najazdu	105 mm
Długość platform	1.450 – 2.040 mm
Szerokość platform	530 mm
Moc napędowa	2,2 kW
Podnoszenie/obniżanie	ca. 20 s
Napięcie pracy	230V / C16A
Fundament	min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm

