

# ATH Cross Lift® 50 Plus OGA

## Product Images

---



## Description

---

- Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny
- Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
- Nadaje się do montażu poniżej posadzki jak i na posadzce (z opcjonalnymi rampami)
- Idealny pod geometrię kół z zintegrowanymi płytami rozprężnymi i wycięciami pod obrotnice, zintegrowane szarpaki, podnośnik podprogowy (udźwig podnośnika podprogowego: 4000 kg, wysokość podnoszenia: 450 mm), prowadnice pod opcjonalny podnośnik osi, wtykowe połączenia krzyżowe, w tym metalowa listwa ochronna i przełącznik do opcjonalnego oświetlenia LED 24 V
- Pneumatyczne odblokowanie zapadek, system awaryjnego opuszczania w przypadku braku prądu, CE-Stop i sygnał dźwiękowy
- Idealny do SKP, prac naprawczych, diagnostyki kół, ustawiania świateł i systemów wspomagania kierowcy

## Additional Information

---

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Kolor                 | Anthrazit / czerń                  |
| Udźwig                | 5.000 kg                           |
| Wysokość podnoszenia  | 2.160 mm                           |
| Wysokość najazdu      | 295 mm                             |
| Długość platform      | 5.600 mm                           |
| Szerokość platform    | 600 mm                             |
| Moc napędowa          | 3,5 kW                             |
| Podnoszenie/obniżanie | ca. 70 s                           |
| Napięcie pracy        | 3x 400V / C16A                     |
| Fundament             | min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm |

