

# ATH M33 + A24

## Product Images

---



## Description

---

- Pneumatyczna blokada głowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości poziomej i pionowej od felgi
- Sterowanie za pomocą ergonomicznie umiejscowionych pedałów
- Z ramieniem montażowym ATH A24, ramie sterowane pneumatycznie do pracy z kołami niskoprofilowymi UHP i run-flat
- Samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu
- Podwójnie działający aluminiowy siłownik odbijacza
- Ściągacz boczny z aluminiowym cylindrem dwustronnego działania
- Idealna do kół samochodów osobowych i dostawczych, a z dodatkowymi akcesoriami również do kół motocyklowych

## Additional Information

---

Zakres mocowania w / wy	15 – 24 " / 12 – 22 "
Szerokość felgi	4 – 14 "
Max. średnica koła	1.000 mm
Dopływ sprężonego powietrza	10 bar
Zakres pracy odbijacza	85 – 330 mm
Siła odbijacza	2.150 kg
Prędkości montażowe	7 U/min
Moc napędowa	1,1 kW
Napięcie pracy	230V / C16A
Poziom hałasu	70 dB(A)

