

# ATH M31

## Product Images

---



## Description

---

- Odchylana ręcznie o 90° oraz mechanicznym dopasowaniem pozycji stopki od felgi
- Sterowanie za pomocą ergonomicznie umiejscowionych pedałów
- Mechaniczna blokada głowicy montażowej
- Samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu; Zakres zacisków zewnętrznych do 20"
- Podwójnie działający aluminiowy siłownik odbijacza i boczny odbijacz
- Wysuwana kasetka z pedałami sterującymi umożliwiającą łatwy dostęp do bloku zaworów
- Idealna do kół samochodów osobowych i dostawczych, a z dodatkowymi akcesoriami również do kół motocyklowych

## Additional Information

---

Zakres mocowania w / wy	13 – 22 " / 10 – 20 "
Szerokość felgi	4 – 12 "
Max. średnica koła	950 mm
Dopływ sprężonego powietrza	10 bar
Zakres pracy odbijacza	75 – 305 mm
Siła odbijacza	2.150 kg
Prędkości montażowe	7 U/min
Moc napędowa	0,75 kW
Napięcie pracy	230V / C16A
Poziom hałasu	70 dB(A)

