

# ATH M®52 + A34

## Product Images

---



## Description

- Pneumatyczna blokada głowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości poziomej i pionowej od felgi
- Sterowanie za pomocą ergonomicznie umiejscowionych pedałów
- Z ramieniem montażowym ATH A34, ramie pneumatycznie sterowane do pracy z kołami niskoprofilowymi UHP i run-flat
- Samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu; zakres zacisków zewnętrznych 22", dodatkowo ustawny do -2"
- Podwójnie działający aluminiowy siłownik odbijacza i boczny odbijacz z systemem przeciw blokowaniu
- Idealna do kół samochodów osobowych i dostawczych, a z dodatkowymi akcesoriami również do kół motocyklowych

## Additional Information

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Zakres mocowania w / wy     | 14 – 26 " / 12 – 22 " |
| Szerokość felgi             | 4 – 13 "              |
| Max. średnica koła          | 1.050 mm              |
| Dopływ sprężonego powietrza | 10 bar                |
| Zakres pracy odbijacza      | 83 – 350 mm           |
| Siła odbijacza              | 2.500 kg              |
| Prędkości montażowe         | 6 and 12 U/min        |
| Moc napędowa                | 0,75 kW               |
| Napięcie pracy              | 3x 400V / C16A        |
| Poziom hałasu               | 70 dB(A)              |

