

ATH Four Lift 64P

Product Images



Description

- Elektro-hydrauliczny podnośnik czterokolumnowy z zespołem szybkiego podnoszenia i funkcją opuszczania zależną od obciążenia
- Centralna jednostka sterująca wraz z osłoną
- ATH Four Lift 64AP: Pozioma szyna jezdna ze zintegrowanym zestawem do ustawiania kół
- ATH Four Lift 64P: równa szyna jezdna, opcjonalny zestaw do ustawiania kół
- Precyzyjnie wypoziomowany system wcięć i szyn
- Kontrola bezpieczeństwa: Elektropneumatyczne zamki bezpieczeństwa, które automatycznie odblokowują się podczas podnoszenia i opuszczania
- Safety Lock: możliwość zablokowania ładunku na mechanizmie zabezpieczającym
- Wielofunkcyjne mocowanie dzięki bezstopniowo regulowanym szynom
- Doskonała ochrona platformy wykonana ze specjalnego polimeru i podwójnie malowana proszkowo

Additional Information

Udźwig	6.400 kg
Wysokość podnoszenia	1.850 mm
Wysokość najazdu	235 mm
Długość platform	5.310 mm
Szerokość platform	512 mm
Moc napędowa	4,0 kW
Podnoszenie/obniżanie	ca. 48 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm

